

## COLADUR PRE

*Cola de un componente de contacto  
para imprimación del bastidor*

### Descripción

Cola de un componente usada como capa de imprimación previa al entelado de pantallas serigráficas.

Reacciona en contacto con el COLADUR II, y se consigue una mayor durabilidad del pegado del tejido técnico.

### Propiedades

Su viscosidad media permite ser aplicada con brocha de nylon sin riesgo de gotear.

De aspecto translúcido. Resulta seca al tacto a los 5-10 minutos, cuando la aplicación de la COLADUR II o la COLADUR PLUS, le ocasiona la reacción química ideal para un mayor endurecimiento y adherencia a la superficie del bastidor.

### Manipulación

Debe reenvasarse y usarse en espacios ventilados o con uso de extractor. Su uso, es recomendado realizarlo con protección respiratoria (véanse EPI's en la ficha de seguridad) y en ningún caso debe fumarse o acercarse ningún tipo de llama o chispa en el lugar donde se encuentre el producto.



### Especificaciones

Con viscosidad media-baja, permite su aplicación con brocha con mucha facilidad y rapidez.

No es necesario sufrir por un pot life reducido una vez abierta la lata.

Indicada especialmente para superficies de hierro o aluminio nuevos, donde el agarre de colas de entelado siempre es más difícil. En aluminio, será necesario en cualquier caso un tratamiento abrasivo para mejorar el anclaje de la cola.

### Almacenamiento

No exponer a temperaturas superiores a 30°C ni exposición directa del sol.

### Formato

Envase de 24 litros.

*Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.*

*It is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.*

GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN - EU