



**GLOBAL
MANAGING**

GLOBALCHEM® Screen printing, PAD printing
and flexographic industries products

Data sheet

LACABLOC AS

*Bloqueador rojo para obturar malla
abierta de la pantalla serigráfica.*



Descripción

Bloqueador (filler) rojo de alta viscosidad para bloquear malla abierta de la pantalla serigráfica. Ideal para tapar poros, o pequeñas áreas indeseablemente abiertas.

Es recuperable con el POLNET 1:30 y su principal característica es su resistencia tanto a tintas acuosas como UV, plastisoles o disolventes.

Aplicación

En pantallas serigráficas.

Deberá aplicarse sobre la superficie a taponar con galga plástica.

Déjese secar durante 3 horas a temperatura ambiente o a 40°C durante 30 minutos. Como más seca esté, mayor resistencia tendrá al agua.

También puede catalizarse para incrementar su resistencia al agua.

Propiedades

Se trata de un bloqueador mixto con alto contenido en sólidos libre de disolventes. Sólo con agua a presión, podrá recuperar el producto. Pero a mayor secado, mayor dificultad de recuperado sin uso de un recuperador químico.

Manipulación

Debido a su alta viscosidad su manipulación es muy cómoda y no requiere atención especial en caso de reenvasar a frascos abiertos más pequeños durante su uso.

Almacenamiento

Se recomienda usarse durante sus primeros 12 meses desde su fabricación.

Formato

Envase de 1 kg.

Antes de utilizar el producto consulten la ficha de seguridad, SDS
Recomendamos que los clientes hagan sus propias pruebas para evaluar si el producto satisface sus necesidades.
Before using the product, read the safety data sheet, SDS.
Is always recommended that the customers do their own trials to evaluate if the product satisfy their needs.
GLOBAL MANAGING S.L.U – Factory address: POL. IND. MOGENT Av. Mogent, 40 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) SPAIN – EU
+34 932 49 69 49